

手提式压力蒸汽灭菌器



元博品系



佰博品系



YXQ-SG46-280SA



YXQ-SG46-280S



YXQ-LS-18SI



YXQ-LS-18SII



YXQ-LS-24SII



上海博迅医疗生物仪器股份有限公司
Shanghai Boxun Medical Biological Instrument Corp

总部地址：上海市中山北路198号申航大厦9层
联系电话：021-56980111 传真：021-56303876
公司邮箱：boxun@boxun.com.cn
公司网址：www.shbxyl.com www.boxun.com.cn



扫码关注我们



手提式压力蒸汽灭菌器 >>

YXQ-SG46-280S/SA

产品特点

- YXQ-SG46-280S电加热方式
- YXQ-SG46-280SA煤电两用加热方式
- 超压自泄
- 双刻度二类计数压力表
- 自涨式密封圈
- 锅体, 内胆均采用SUS304材料制成、耐酸、耐碱、耐腐蚀



YXQ-SG46-280SA



YXQ-SG46-280S



手提式压力蒸汽灭菌器 >>

YXQ-LS-18SI

产品特点

- 电加热方式
- 断水自控
- 自涨式密封 超压自泄
- 压控温度设定范围(110°C-126°C)
- 灭菌时间设定范围(0-60min)



(灭菌内筒)



手提式压力蒸汽灭菌器 >>

YXQ-LS-SII系列

产品特点

- 微电脑自动控制内部温度, 到达设定温度自动开始计时
- 数显示屏显示设定温度、实际温度、灭菌时间
- 外壳采用SUS304不锈钢, 精湛工艺, 精心制作
- 采用电加热方式, 升温速率快, 到达设定温度时间小于30min
- 配有安全阀, 内部蒸汽压力异常增大自动泄出
- 灭菌完成自动蜂鸣报警, 同时断开加热, 自然降温
- 配有手动排气阀可用于手动排气泄压, 在压力异常升高时可手动打开泄压保护人员
- 内置水位安全浮球, 灭菌过程中一旦内部水位过低, 电加热管自动停止加热, 并伴有蜂鸣器报警提醒
- 配有自涨式密封圈, 耐热耐水硅橡胶材质, 有效保证灭菌过程中的气密性



YXQ-LS-18SII



YXQ-LS-24SII



水位安全浮球



压力表

性能参数	型号	YXQ-SG46-280S	YXQ-SG46-280SA	YXQ-LS-18SI	YXQ-LS-18SII	YXQ-LS-24SII
外部尺寸	直径 (mm)	320	320	330	325	325
	高度 (mm)	550	420	530	555	660
内腔尺寸	直径 (mm)	300	300	280	300	300
	高度 (mm)	310	310	290	330	430
内筒尺寸	直径 (mm)	280	280	275	280	280
	高度 (mm)	225	225	220	225	325
	个数 (个)	1	1	1	1	1
容积/时间	容积 (L)	18	18	18	18	24
	灭菌时间 (min)	/	/	0-60	0-999	0-999
电源/功率	电源 (V)	220	220	220	220	220
	功率 (kw)	2	2	2	2	2
极限工作/设计温度	极限工作温度 (°C)	126	126	126	126	126
	设计温度 (°C)	128	128	128	128	128
极限工作/设计压力	极限工作压力 (MPa)	0.142	0.142	0.142	0.142	0.142
	设计压力 (MPa)	0.165	0.165	0.165	0.165	0.165
货运信息	毛重 (kg)	20	18	21	16	18
	净重 (kg)	18	16	19	14	16
	外包装尺寸 (mm)长x宽x高	430x415x575	420x405x480	435x435x640	420x450x560	420x450x680

注:性能参数若有变更,恕不另行通知。