



卧式脉动真空系列

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司
Shanghai Boxun Medical Biological Instrument Corp

总部地址：上海市中山北路198号申航大厦9层
联系电话：021-56980111 传真：021-56303876
公司邮箱：boxun@boxun.com.cn
公司网址：www.shbxyl.com www.boxun.com.cn



扫码关注我们



卧式脉动真空灭菌器 >>

卧式脉动真空系列

产品简介

卧式脉动真空灭菌器自带脉动真空功能,既可保障冷空气排放彻底,提高蒸汽穿透性,保障灭菌效果,又可对灭菌物品进行有效干燥,避免了灭菌后转移干燥过程中二次污染的风险,适用于生物污染型废物灭菌、灭菌后需要干燥的样品(如织物、衣物等)、相对密封的容器灭菌(西林瓶、蓝盖瓶等)、大体积的致密灭菌物(如大器械包、大瓶培养基、致密大织物包)等。主要应用于生物医药、食品、检验检测、检验检疫、农林牧渔、环境保护、科学研究等领域。

产品特点

- 灭菌器内室采用S30408不锈钢,夹套采用锅炉压力容器专用钢板,主体的制造采用先进的焊接工艺和检测手段,保证灭菌器主体的质量可靠、经久耐用
- 灭菌全过程采用微电脑自动控制,自动化程度高,彩色触摸屏可动态显示工作温度、压力、时间、灭菌阶段等参数,操作更直观、方便
- 设备配备了多套灭菌程序(织物、器械、液体等),也可根据用户实际情况设定工作参数
- 同时设有真空检测、BD测试程序,真空泄漏率小于0.13Kpa/min
- 参考标准GB 8599-2008

密封门采用符合法规要求的安全联锁装置

- (1) 门未关闭锁紧时,灭菌程序不能启动
- (2) 内室有压力时,密封门不能开启
- 密封圈采用压缩空气密封结构设计,具有密封效果好,使用寿命长,具有PID控温功能,通过选择可以自动修正加热控制参数,防止温度过冲发生

注:自产蒸汽的灭菌器备有蒸汽发生器和加水泵,该装置具有以下功能:

- (1) 加水泵自动进水、补水功能,使蒸汽发生器中的水位控制在合理范围内
- (2) 蒸汽发生器内的水位达到水位最低值时,能够切断电热管电源,并报警提示
- (3) 采用压力控制器控制蒸汽发生器内的压力,超压后有安全阀进行保护



内室设计压力	-0.1~0.26MPa	夹层设计压力	0.26MPa
额定工作压力	0.242MPa	汽源压力	0.30MPa~0.50MPa
压缩空气源压力	0.50MPa~0.70MPa	水源压力	0.15MPa~0.30MPa
设计极限工作温度	140℃	额定工作温度	138℃
脉动次数范围	0~99次	脉动幅值	正值0.065MPa~0.09MPa
			负值-0.050MPa~-0.09MPa
干燥时间范围	0~9999秒	空气排出量	>99% (脉动次数3次以上)
安全阀整定压力	0.25MPa	回座压力	0.22MPa

性能参数	型号											
	BXW-0.24JDM-D	BXW-0.24JDM-D	BXW-0.24JDM-D	BXW-0.36JDM-D	BXW-0.36JDM-D	BXW-0.36JDM-D	BXW-0.6JDM-D	BXW-0.6JDM-D	BXW-0.6JDM-D	BXW-1.2JDM	BXW-1.2JDM	
机动门/容积	单门	双门	单门	双门	单门	双门	单门	双门	单门	双门	单门	双门
容积 (M ³)	0.24	0.24	0.36	0.36	0.36	0.36	0.6	0.6	0.6	0.6	1.2	1.2
长度 (mm)	670	670	980	980	980	980	1180	1180	1180	1180	1500	1500
宽度 (mm)	600	600	600	600	600	600	610	610	610	610	680	680
高度 (mm)	600	600	600	600	600	600	910	910	910	910	1180	1180
长度 (mm)	916	946	1250	1305	1305	1305	1436	1436	1436	1486	1936	1986
宽度 (mm)	1346	1346	1346	1346	1346	1346	1342	1342	1342	1342	1430	1430
高度 (mm)	1915	1915	1915	1915	1915	1915	2000	2000	2000	2000	1940	1940
电压 (V)	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
功率 (kW)	24	24	24	24	24	24	47	47	47	47	4.35	4.35
	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	2.85	2.85	2.85	2.85	4.35	4.35
重量 (kg)	504	656	570	728	728	728	816	816	816	1047	1318	1564
	474	626	540	698	698	698	796	796	796	1027	1318	1564
温度	温度分辨率(°C) 0.1											
压力	夹层压力表显示范围 0~0.4MPa(1.6级)											
	内室压力表显示范围 -0.1~0.3MPa(1.6级)											
蒸汽来源	自带	自带	自带	自带	自带	自带	自带	自带	自带	自带	外接	外接
	外接	外接	外接	外接	外接	外接	外接	外接	外接	外接	外接	外接
毛量 (kg)	750	750	820	820	820	820	1580	1580	1580	1580	1580	1580
净量 (kg)	700	700	770	770	770	770	1530	1530	1530	1530	1530	1530
货运信息	外包装尺寸(mm) 1220x1330x2000 1220x1330x2000 1306x1235x1780 1306x1235x1780 1306x1235x1780 1306x1235x1780 1800x1400x2400 1800x1400x2400											

1.用户可以根据需要进行单门双门、外界蒸汽或自产蒸汽等要求的选择

2.可以根据用户需要进行符合卫生级要求的特殊定制

注:外包装尺寸(长x宽x高),尺寸长度为设备的左右尺寸,宽度为设备前后尺寸,性能参数若有