

超级恒温水浴/油槽



佰博品系



上海博迅医疗生物仪器股份有限公司
Shanghai Boxun Medical Biological Instrument Corp

总部地址：上海市中山北路198号申航大厦9层
联系电话：021-56980111 传真：021-56303876
公司邮箱：boxun@boxun.com.cn
公司网址：www.shbxyl.com www.boxun.com.cn



扫码关注我们



超级恒温水浴/油槽 >>

CS系列

应用范围

超级恒温水浴、油槽是采用进口不锈钢板及先进的工艺生产制造,各项技术指标均达到国家标准,是恒温水浴的更新换代产品。它具有控温精度高,抗腐蚀性强,结构紧凑,造型美观,节省能源,使用寿命长等优点,选用于生物、物理、植物、化工、环保等实验科学领域或辅助加热的精密产品。

产品特点

- 具有先进的内循环/外循环泵系统,内循环保证温度均匀恒定,外循环泵可把槽内被加热液体外引去加热或恒温机外实验
- 0.1精度的为LED双窗口分别数显温度测量值及温度设定值,0.01精度的为LCD液晶显示,触摸按键操作方便
- 测量值偏差修正功能
- 保温层采用高效保温材料,更方便客户长时间使用
- 台式结构,外形美观大方
- 在有限的空间里大大增加了该产品的使用功能,循环泵的流量 $\geq 8\text{L}/\text{min}$ 、外循环进出口外径10mm、内径8mm



性能参数	型号	CS501	CS601	CY20	CY20A	CY30	CY30A	CY50	CY50A
类型/电源	产品类型	超级恒温水浴			超级恒温油槽				
	电源(V)	220							
性能指示	温度范围(°C)	室温~100			室温~300				
	循环方式	内循环(外循环)							
	精度(°C)	±0.1	±0.01	±0.1	±0.01	±0.1	±0.01	±0.1	±0.01
	波动度(°C)	±0.1	±0.02	±0.1	±0.05	±0.1	±0.05	±0.1	±0.01
	均匀度(°C)	±0.1	±0.02	±0.1	±0.03	±0.1	±0.03	±0.1	±0.03
	加热功率(W)	1000	1000	1500	1500	1800	1800	1800	1800
	水泵流速(L/min)	≥ 8							
开口尺寸	长度(mm)	200	200	200	200	200	200	250	250
	宽度(mm)	180	180	180	180	180	180	180	180
内胆尺寸	长度(mm)	400	400	400	400	400	400	400	400
	宽度(mm)	280	280	280	280	300	300	350	350
	高度(mm)	180	180	180	180	250	250	350	350
外形尺寸	长度(mm)	460	460	460	460	460	460	460	460
	宽度(mm)	400	400	400	400	420	420	420	420
	高度(mm)	350	350	350	350	420	420	520	520
货运信息	毛重(kg)	16.5	16.5	17.4	17.4	25.3	25.3	40	40
	净重(kg)	14	14	14.9	14.9	17.5	17.5	20.3	20.3
	外包装尺寸(mm)	525x405 x450	525x405 x450	525x405 x450	525x405 x450	410x525 x520	410x525 x520	530x480 x620	530x480 x620

注:外包装尺寸(长x宽x高),尺寸长度为设备的左右尺寸,宽度为设备前后尺寸,性能参数若有变更,恕不另行通知。